





参考図 施工状態



プレートを外した状態

番号	構成要素	材料	色彩	備考
12	保護カバーねじ	鋼線	シルバー	タッピング呼び3×8 メッキ仕上げ
11	コンセントカバー	PC－ABS樹脂	グレー	
10	接地付シングル コンセント	————	ミルキーホワイト	WN1101
9	保護カバー	ABS樹脂	シルバーグレー	
8	ボディカバー	ABS樹脂	シルバーグレー	
7	はさみ込み金具	鋼板(t2.0)	シルバー	
6	取付金具	鋼板(t1.6)	シルバー	
5	器具固定ねじ	ステンレス	シルバー	丸皿 M4×70
4	ロックボタン	PC－ABS樹脂	ライトグレー	
3	コードチップ	アルミダイカスト	グレーメタリック	塗装仕上げ
2	取付枠	アルミダイカスト	グレーメタリック	塗装仕上げ
1	フロアプレート	アルミダイカスト	グレーメタリック	塗装仕上げ

注記

1. 取付条件は、カタログ、商品仕様書を参照のこと。
2. コードチップ有効開口サイズ:27mm×10mm

商品仕様図

品番	DUM7001MH	改	－
品名	住宅用フロアコンラウンド (2P15A125Vアース付1コロ)グレーメタリック		

パナソニック株式会社

(JIS A-4) 単位mm 第三角法

(HKC0410,D01,27,150715)