■仕　様

定　　格	1φ　100V	
機　　能	排　気	
周波数（Hz）	50	60
消費電力（W）	24.5	27.5
電　　流（A）	0.249	0.289
風量（m^3/h）	300	300
※1 有効換気量（m^3/h）	260	260
※2 有効換気量（m^3/h）	250	250
騒　音（dB）	32.0	32.0
質　量（kg）	3.0	
埋込寸法	□270mm	
適用パイプ（呼び径）	φ150mm	
電動機形式	4極開放形コンデンサー誘導電動機	
定格時間	連　続	
絶縁階級	E　種	
捲線温度上昇	75K以下	
基準周囲温度	−10〜40℃	
絶縁抵抗	1MΩ以上（d.c.500V）	
絶縁耐力	a.c.1000V　1分間	

（注）測定数値は静圧0Pa（mmH_2O）におけるものです.（※は除く）
測定は日本工業規格（JIS C9603）の方法によるものです.

■静圧−風量特性曲線・騒音特性



■吊り金具位置



※1：有効換気量は直管相当長20mの場合
※2：有効換気量は直管相当長30mの場合

※正面騒音：ダクト吹出し音が測定室に入らないようにし
ルーバー正面、下方1m地点での値（Aレンジ）

単位：mm



■結線図

■設置例



注）ダクトは必ず屋外側に勾配をもうけてください。

ルーバー開口面積：319cm^2

番号	品　名	材　質	数量	備　考
1	フレーム	PP樹脂	1	黒色
2	ケーシングカバー	PP樹脂	1	黒色
3	アダプター	PP樹脂	1	黒色
4	オリフィス	PP樹脂	1	灰色
5	シャッター	PE+PP樹脂	1	風圧式高気密形
6	天板	ZAM鋼板	1	
7	モーター		1	
8	羽根	PP樹脂	1	
9	速結端子	PBT樹脂	1	本体外部電源接続
10	電装ケース	PBT樹脂	1	
11	アース端子		1	
12	ルーバー	PP樹脂	1	マンセル値3.2Y8.9/0.6

■付属品

付属品名	数量	備考
取扱説明書	1	
工事説明書	1	
タッピンねじ	5	本体固定用

用途	浴室	トイレ	洗面所	居間	事務所 店舗

名　　称			品　　番	
天井埋込形換気扇（低騒音形）			FY−27C7	
作成年月日	'08.12.19	尺　度	図　面	改訂NO.
改訂年月日	'09.06.12	Free	整理番号 DN−210	1
パナソニック　エコシステムズ株式会社				

サイズA4

FILE−NAME：DN−210