







内部回路図



③タッチパネルを外した図

定　　格	AC 100V (50Hz/60Hz) 2A
使用周波数	426.0875 MHz、426.1125 MHz
最大登録可能台数	一括OFF発信器 2台,無線アダプタ 1台
適合法規	電気用品安全法(特定電気用品)
参考規格	JIS C 8304(屋内用小型スイッチ類)による
適用電線	600Vビニル絶縁電線(IV), 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF) 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線, 600Vポリエチレンケーブル φ1.6mm, φ2mm Cu単線専用
適用発信器	MKN7531　アドバンスシリーズ用無線アダプタ WTY5641W アドバンスシリーズ タッチ 一括OFF発信器(マットホワイト)
適用プレート	WTA7101W アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)(マットホワイト)等

注記
表面はマット仕上げ(シボ加工)となっております。

番号	構成要素	材料	色彩	処理
4	取付枠	スチロール	ブラック	
3	タッチパネル	アクリル	ホワイト	
		ABS樹脂		
2	カバー	ABS樹脂	オフホワイト	
1	ボディ	ユリア	グリーン	

商品仕様図

品番	WTY5401W	改	1
品名	アドバンスシリーズ タッチ スイッチ(親器・受信器)(マットホワイト)		

パナソニック株式会社

(JIS A-4) 単位mm 第三角法

(HKC0410,D01,27,120101)